

Dampfsperrenklebeband 2510-grün

Produktinformationen:

Artikelbezeichnung	Spezialklebeband aus grünem LDPE Folienträger und Polyestergerlege für luftdichte Verklebung nach DIN V 4108-7
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> gute Feuchtigkeitsbeständigkeit des Klebers Hohe Dehnbarkeit und Reißfestigkeit Stark klebend mit sehr hoher Anfangsklebekraft 5 Jahre Gewährleistung nach DIN V 4108 Teil 7 bei Verklebung auf trockenen, staub- und fettfreien Untergründen im Innenbereich Lösemittelfrei Sehr gute Alterungsbeständigkeit Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 186.000 [-]$
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> Verkleben von Dampfsperren, -bremsen Verkleben von Fassadenbahnen Verkleben von diffusionsoffener Unterspannbahnen Verkleben von Holzplatten und OSB-Platten Reparieren, Verkleben und Abdichten luftdichter Folien in Stoß- und Anschlussbereichen

Technische Daten:

Farbe	grün
Träger	LDPE-Folie, grün
Kleber	Acrylat-Dispersion Klebstoffzwischenträger: Polyestergerlege
Abdeckung	Silikonpapier, braun
Gesamtdicke	250 μm
Klebkraft/Stahl	35 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	von -40°C bis 100 °C
Sonstiges	Kann bereits ab -10°C verarbeitet werden

Alle hierin enthaltenen Angaben beruhen auf unseren Testergebnissen. Dies schließt allerdings nicht aus, dass jeder Anwender die Eignung des Produktes für den von ihm individuell vorgesehenen Verwendungszweck selbst prüfen muss.
Die Kopie/der Ausdruck dieses Dokuments unterliegt nicht dem Änderungsdienst.